

AJETRAYS

AJ-460 VHF & UHF Двух Диапазонная Радиостанция с FM Радио



ОБЩАЙТЕСЬ С ДВОЙНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ С НОВОЙ ДВУХ ДИАПАЗОННОЙ РАДИОСТАНЦИЕЙ!

Двух Диапазонная Радиостанция, является новинкой в линейке AJERTRAYS и продолжает традиции выпуска радиостанций высокого качества, которые сочетают передовые технологии с простым управлением. Эргономичный дизайн, удобно уместается в ладони руки или кармане. Качество звука приятно удивит Вас, динамик обеспечивает чёткий, чистый звук. AJ-460 сочетает в себе практически все необходимые функции для радиосвязи:

- 3 цвета подсветки LCD дисплея
- 51 CTCSS / 214 DCS
- FM Радио встроенное
- 128 Каналов Памяти для ваших любимых частот
- 32 Канала Памяти FM Радио
- VOX управление голосом
- Скремблер делает связь более конфиденциальной
- Компандер Голосовой, более чёткий и чистый звук
- Roger тон
- Фонарик светодиодный
- Wide / Narrow режимы
- Экономия Энергии
- Авто Отключение
- Расширенные функции настроек
- Необходимый набор Шага Сетки Частот
- Офсет 000.000~334.000 МГц позволяет пользователю принимать сигнал на UHF, передавать на VHF и на оборот - RX: VHF / TX:UHF и многое другое без дополнительных затрат!

Радиостанция компактного размера, надёжный корпус, Li-Ion Аккумулятор 1900мА*ч, Быстрое Зарядное Устройство, соответствие стандарту IPX55 Брызго/Пыле Защищённости и MIL-STD-810 делает её идеальным выбором для кемпинга, похода, альпинизма, туризма, охоты, рыбалки или любого отдыха на свежем воздухе. Обеспечит надёжную и устойчивую радиосвязь в различных условиях.

Когда Вам нужна простая и надёжная связь, AJ-460 является экономически выгодной альтернативой мобильного / сотового телефона.



Спецификации

Диапазон Частот	RX / TX: 136~174МГц / 400~470МГц FM Радио 87.5~108.5МГц
Количество Каналов	128
Шаг Сетки Частот	5, 6.25, 10, 12.5, 25 кГц
Разнос Каналов	25кГц (Wide Band) / 12.5кГц (Narrow Band)
Напряжение Питания	7.4В
Продолжительность Работы	Более 14 часов при 5-5-90 рабочем цикле
Стабильность Частоты	±2.5ppm
Диапазон Температур	-20°C ~ +60°C
CTCSS / DCS	51 Tone + 214 DCS
Размеры	98.3x57.7x28мм
Вес с АКБ и Антенной	220г

Передатчик

Выходная Мощность	High 5Вт / Low 1Вт
Модуляция	Variable Reactance
Побочные излучения	-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz
FM Noise	45/40dB
Искажение Модуляции	≤ 5%
Максимальная Девиация	± 5кГц Wide; ± 2.5кГц Narrow
Звуковая Полоса	1 ~ -3dB

Приёмник

Чувствительность	<0.30 / 0.20мкв
Селективность	≥60 / 65dB
Интермодуляция	65dB
Аудио Мощность	500mW
Аудио Искажения	5%

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в связи с улучшением технологий.



Фактический размер